

PATENTADO

flowMIRTM

Caudalímetro de turbina desechable,
con boquilla de cartón

El sensor desechable original y
patentado, con tecnología de turbina



Características **PRINCIPALES**



PRECISO

Cumplimiento de las Directivas sobre espirometría **ATS/ERS** acreditadas, incluida la actualización de 2019, con una precisión del 2,5%



PORTÁTIL

No se ve afectado por la presión atmosférica, la humedad, la temperatura y la viscosidad. Sin necesidad de una estación meteorológica.



LIMPIO

Aislado físicamente de los flujos de inspiración y espiración. **Reducción del riesgo de contaminación cruzada**



Calibración en fábrica, no es necesario comprobar diariamente la calibración.



Características **DISTINTIVAS**



EMBALAJE CÓMODO

Disponible en caja de cartón de 60 unidades o de 10 unidades. Fácil de almacenar. Fácil de transportar. **Sin fecha de caducidad.**



ENVUELTO INDIVIDUALMENTE

Cada turbina está sellada individualmente en una bolsa de plástico de fácil apertura.



SIN NECESIDAD DE CALIBRACIÓN

Calibración en fábrica, **sin necesidad de equipos ni procedimientos de calibración**



SIN NECESIDAD DE DESINFECCIÓN

Sellado higiénico, **sin necesidad de equipos de limpieza ni procedimientos de mantenimiento**

También **DISPONIBLE**

- Sin boquilla de cartón (código 910001).
- Compatible con los filtros antivirales desechables código 910306



Caudalímetro con sensor **DESCRIPCIÓN GENERAL**

	TURBINA	Neumotacógrafo	Ultrasónica
Afectado por la presión atmosférica, la humedad, la temperatura y la viscosidad	 No	 Sí	 Sí
Afectado por la condensación de agua en la espiración	 No	 Sí	 No
Riesgo de "deriva de medición" de la señal original	NINGUNO (Sensor de infrarrojos)	ALTO (Transductor + Filtro)	MUY ALTO (Transductor + Control + Filtro)
Aislamiento físico completo del sensor con respecto a la inspiración y la espiración	 YES	 NO	 NO
Se requiere calibración	 NO	 YES	 YES



[REPRODUCIR
VÍDEO](#)



[VISITAR SITIO WEB](#)



Ficha de datos **TÉCNICOS**

Rev 1

Product Code 910004

Dimensiones

Diámetro externo	Ø 33,3 mm
Diámetro interno	Ø 30,5 mm
Longitud	41,5 mm
Grosor	2 mm
Peso	20,29 g
Boquilla	Ø 30 mm (1,18 pulg.)

Material

Parte transparente	LEXAN 121R (polycarbonato)
Deflector	LEXAN 121R (polycarbonato)
Pala	HOSTAFORM C52021
Boquilla	celulosa pura o papel

Embalaje

Tipo de embalaje	limpio, no estéril
Unidades por caja	10/60 unidades
Unidades por palé	4800 (480 cajas)/ 4200 unidades (70 cajas)
Ftalatos	libre
Látex	libre

Certificados y registros

Clase CE	IIa
Certificado CE	MED 9826
Código CND	Z12150180
Código GMDN	46906